

## NELISUUNTAINEN VALAISIN

QM116-sarja

SERIE-QM116

QM116 nelisuuntainen valaisin



- Neljä yksittäistä AL116-valaisinta suunnattavassa alustassa
- 180° kääntyvät lukittavat kiinnikkeet
- Useita aallonpituuksia.
- Saatavilla polarisoituna ja diffusoituna.

### TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealupäällikköön.

Model	—	Spectral Wavelength	Connector/ Control	Wash Down Option	Optional Light Conditioning
QM116	—	XXX	XX	X	X
QM116		(UV) 365 <sup>2</sup> (UV) 375 <sup>2</sup> (UV) 385 <sup>2</sup> (UV) 395 <sup>2</sup> (UV) 405 (royal blue) 455 (blue) 470 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (infra-red) 850 (infra-red) 940 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24	W	D (diffuser) P <sup>1</sup> (polarizer)
Ex: QM116-WHIIC QM116-625C5W					<sup>1</sup> Not available with washdown option (blue) 470 will reduce the life of the polarizer <sup>2</sup> Not available with diffuser or polarizer option

### TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 365, 375, 385, 395, 405, 455, 470, 530, 590, 625, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50, IP65
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

