

KOLLIMOITU TAUSTAVALO

CB-sarja

SERIE-CB CB-taustavallo



- Taustavalaistu (back-lit)
- Laajennettavissa 1" - 16"
- Lasi- ja muovipintojen vikojen tarkasteluun
- IP50

TUOTEKUVAUS

Kollimoitu taustavallo soveltuu hyvin esimerkiksi lasi- ja muovipintojen virheiden tarkastukseen, piirilevyjen reikien ja osien kierteiden tarkastukseen sekä korkeaa mittaustarkkuutta vaativiin paikointussovelluksiin.

CB-sarjan valot ovat laajennettavissa 1" (25mm) pykälissä jopa 16" x 16" kokoisiksi.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealupäällikköön.

Part Number Key

| Model | Height | Width (Cable Side) | — | Spectral Wavelength | Connector/ Control | — | Alternative Connector |
|--------------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|
| CB | XX | YY | — | XXX | XX | — | XXX |
| CB | in 1" increments from 1" to 16" | in 1" increments from 1" to 16" | | (blue) 470 (green) 520 (red) 660 (infra-red) 880 (white) WHI | C1 C5 IC I3 I3S 24 | | M12 ¹ |
| Ex: CB0312-470C1 CB0608-660IC-M12 | | | | | ¹ Available with IC, I3, I3S and 24v | | |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Aallonpituus | WHI, 470, 520, 660, 880 |
| Elinikä | 50000 h |
| Hyväksynnät | CE, RoHS |
| IP-luokka | IP50 |
| Kaapelin pituus vakiona | 2m |
| Liitäntä | C1, C5, IC, I3, I3S, 24 |
| Max. käyttölämpötila | 60 °C |
| Min. käyttölämpötila | 0 °C |

