

DCS-800E OHJAIN

Valonohjain

ADIPS/DCS-800E

Ai DCS-800E kahdeksankanavainen ohjain



- kahdeksan kanavaa, kaksi ulostuloa
- Kompakti, DIN-kiskokiinnitys
- Ohjattava ja ohjelmoitava
- Esiohjelmoitavat sekvenssit

TUOTEKUVAUS

DCS-800E tarjoaa kahdeksan itsenäisesti toimivaa, toisistaan riippumatonta kanavaa ja kaksi ulostuloliitäntää. Sisäänrakennetut esiohjelmoitavat sekvenssit mahdollistavat ennalta asetettujen toimintojen suorittamisen helposti. Ohjain tarjoaa lisäksi frame-start -signaalin, jonka avulla sekvenssiin voidaan sisällyttää kameran liipaisu esimerkiksi fotometrisessä stereokuvantamisessa.

Ai:n SignaTech-tekniikan ansiosta DCS-800E mahdollistaa valojen käyttämisen maksimaalisella teholla kaikissa olosuhteissa, suojaten samalla valoa vaurioilta. SignaTechin ansiosta ohjain tunnistaa kytketyn valon ja osaa toimia parhaan valotehon mahdollistavalla tavalla, huolehtien samalla virransyötön turvallisuudesta ja valaisimen pitkäikäisyydestä.

Quad-sarjan ohjaimet on koteloitu kompakteihin, DIN-kiskokiinnityksellä varustettuihin koteloihin helpon integroitavuuden takaamiseksi.

Huom: DCS-800E ei ole yhteensopiva C1-liitännän kanssa. Valoissa tulee olla Q1/Q4-liitäntä sen kanssa toimiakseen.

TEKNISET TIEDOT

Analoginen kontrolli	5V, TTL Compatible
Leveys	106,6 mm
Liitäntä	Q1, Q4
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Pituus	130,6 mm
Strobo/ON-OFF	Continuous, Gated Continuous, Pulsed
Triggerin viive	30µs delay, 2µs rise/fall
Virta	4,5 A