

JOHTOON RAKENNETUT OHJAIMET

Inline Controller

ADIPS/ICS3

ICS 3 -ohjain, on/off/0-10V/strobo, default on

- Tilataan valon mukana
- ICS2 perusohjain
- ICS3/ICS3S strobo-ohjain
- On/Off-kontrolli ja himmennys (0-10V)
- Lisätarvikkeena säätöpotentiometri



TUOTEKUVAUS

Ohjaimet ovat parhaimmillaan sovelluksissa, joissa suurempia ja monipuolisempia ohjaimia ei ole tarvetta käyttää. ICS-ohjaimet tilataan aina valon mukana määrittelemällä valon tilauskoodin Connector/Control osaan IC, I3 tai I3S

ICS 2-perusohjain tarjoaa on/off-kontrollin (DC gating) sekä 0-10V analogisen himmennyksen 30 µs vasteajalla.

ICS 3-strobo-ohjain tarjoaa on/off-kontrollin (DC gating) ja 0-10V analogisen himmennyksen lisäksi myös Ai:n Adaptive Overdrive -tekniikkaa hyödyntävän strobo-ohjauksen, joka optimoi strobovalon voimakkuutta pulssin pituudesta riippumatta. ICS 3 mallissa valo kytkeytyy jatkuvan valon tilaan virtojen kytkemisen jälkeen, kun taas ICS 3S kytkee valon päälle vain signaalin saatuaan.

Kaikki ICS-ohjain ovat polariteettisuojaattuja. Mikäli valosta tilataan "wash down"-versio, toimitetaan sen mukana aina myös vastaava versio ohjaimesta.

Manuaaliseen 0 – 100% intensiteetin säätöön on saatavilla lisätarvikkeina myös analogisia potentiometrejä, vain ICS 2-mallille sopiva MP-ICS sekä ICS2 ja ICS 3 -malleille sopiva DIN-kiskokiinnitteinen DCS-MP.

TEKNISET TIEDOT

Analoginen kontrolli	0-10 V DC
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	1,86 m, ohjain sijainti 254 mm valosta
Käyttöjännite	24 V DC
Max. käyttölämpötila	32 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Pituus	94,9 mm
Strobo/ON-OFF	STROBO/ON-OFF, Default ON

Tehonkulutus	35 W
Triggerin viive	60 μ s
Virta	1,5 A

