

ULTRAÄÄNIANTURI P44, ANALOGIA- JA TRANSISTORIULOSTULO

P44-350-M30-UI2NCM

Ultraäänianturi, M30, 3,5m, 0-10V, 4-20mA, 2xNPN, liitin





- Tunnistusetäisyys 60-3500 mm
- Ulostulo 0-10 V + 4-20 mA + 2 PNP NO/NC
- M12-liitin
- Opetus painonapilla



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
KytKentätaajuus	0,8 Hz
LED-indikointi	Kyllä
LiitÄntÄtyyppi	M12-liitin, 5-napainen
LÄhtö	4-20mA, 0-10V, 2xNPN
Max. etÄisyys	3500 mm
Max. kÄyttölämpötila	70 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. etÄisyys	350 mm
Min. kÄyttölämpötila	-15 °C
Min. syöttöjännite DC	19 V DC
Resoluutio	2 mm
Rungon materiaali	PBT
Runko	M30



Wiring

Pin Function

1 24 Vdc



3 0 V GND


2 SP2

4 SP1

5 0 - 10 V

4 - 20mA





Key/Taster
P1 LED SP1 0 V
P2 LED SP2 10 V
Echo LED Echo

Wiring
Pin Function
1 24 Vdc
3 0 V GND
2 SP2
4 SP1
5 0 - 10 V
4 - 20mA

