

ULTRAÄÄNIANTURI P48, LÄHETIN/VASTAANOTIN

P48-30-R30-PNO-2M

Ultraäänianturi, lähetin/vast.otin, 300mm, PNP, NO,
kaapeli




- Tunnistusetäisyys 0-300 mm tai 0-1100 mm
- Ulostulo PNP tai NPN
- 2 m kaapeli




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT


IP-luokka	IP67
Kytkenätaajuus	150 Hz
LED-indikointi	Kyllä
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Lähtö	PNP NO
Max. etäisyys	300 mm
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. etäisyys	0 mm
Min. käyttölämpötila	-15 °C
Min. syöttöjännite DC	18 V DC
Rungon materiaali	PBT
Runko	30x20x12mm




Brown/ Braun/ Marron +24 V DC
Blue/ Blau/ Bleu GND



Brown/ Braun/ Marron +24 V DC
Blue/ Blau/ Bleu GND
Black/ Schwarz/ Noir Output/ Ausgang/ Sortie



Brown/ Braun/ Marron +24 V DC
Blue/ Blau/ Bleu GND



Brown/ Braun/ Marron +24 V DC
Blue/ Blau/ Bleu GND
Black/ Schwarz/ Noir Output/ Ausgang/ Sortie