

HA-VIS PRELINK ETHERNET-LIITINMODUULI

20820000001

preLink® Terminal mod AWG22/24 keltainen



Pushing Performance
Since 1945

- Moduulijärjestelmä RJ45:lle
- Profinet hyväksytty
- IP20 - IP67
- RJ45, M12, PushPull
- PoE ja PoE+ yhteensopiva



TUOTEKUVAUS

HARTING tuo jälkimuokattavuuden Ethernet-liittimiin preLink®:n avulla. Johtimet asennetaan terminaalikuutioon ja puristetaan puristustyökalulla kiinni. Puristuksen aikana IDC eli veitsileikkuri tekee työnsä ja luo kontaktin kontaktipisteen ja johtimien väliin. Terminaalikuutioon asennuksen jälkeen voidaan valita halutut kuoret liittimelle. preLink®-sarjan suuri etu on, että liittinkasvoa voidaan vaihtaa myöhemmin esim. RJ45 -> M12. Asennus voidaan myös tehdä ennen läpivienttiä, jolloin terminaalikuutio voidaan viedä reiän läpi valmiiksi asennettuna. Tämä helpottaa todella ahtaissa paikoissa, jossa asennustilaa ei muuten olisi.

TEKNISET TIEDOT

Liitäntä	IDC
Max. johdinala	0,325 mm ²
Max. kaapelin halkaisija	1,6 mm
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. johdinala	0,259 mm ²
Min. kaapelin halkaisija	1,3 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Napaluku	8
Pakkauskoko	10 kpl



