

HAN 3A RJ45

09451001100

HAN 3A RJ45 Cat.5 pistokeliitin 4p IDC



Pushing Performance
Since 1945

- IP65 / IP67
- Pistoke IDC-liitäntää varten
- Kotelo patch-kaapelille



TUOTEKUVAUS

Kun tarvitset datansiirrolle korkean tiiveysluokan suojausta, on HARTING HAN® 3A RJ45 oikea vaihtoehto! Sisäosalla pystyt valitsemaan joko Cat 5 tai Cat 6 kaistanleveyden. Liitäntämuoto on IDC eli liittimessä on pienet veitset, jotka leikkaavat johtimen vaipan auki ja kontakti saadaan muodostettua johtimen ja pinnan välille. Ulkokuoreksi voit valikoida joko muovisen tai metallisen version.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65, IP67
Koko	3A
Liitäntä	IDC
Max. johdinala	0,32 mm ²
Max. kaapelin halkaisija	9,5 mm
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. johdinala	0,22 mm ²
Min. kaapelin halkaisija	6,5 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Napaluku	4
RJ45-porttien lukumäärä	1
Tiedonsiirtonopeus	2500 Mbit/s