

HA-VIS PRELINK ETHERNET-LIITINMODUULI

20820010001

preLink RJ45 Jack HIFF-sarja AWG 22/23

Pushing Performance
Since 1945

- Moduulijärjestelmä RJ45:lle
- Profinet hyväksytty
- IP20 - IP67
- RJ45, M12, PushPull
- PoE ja PoE+ yhteensopiva

TUOTEKUVAUS

HARTING tuo jälkimuokattavuuden Ethernet-liittimiin preLink®:n avulla. Johtimet asennetaan terminaalikuutioon ja puristetaan puristustyökalulla kiinni. Puristuksen aikana IDC eli veitsileikkuri tekee työnsä ja luo kontaktin kontaktipisteen ja johtimien välille. Terminaalikuutioon asennuksen jälkeen voidaan valita halutut kuoret liittimelle. preLink®-sarjan suuri etu on, että liittinkasvoa voidaan vaihtaa myöhemmin esim. RJ45 -> M12. Asennus voidaan myös tehdä ennen läpiviientä, jolloin terminaalikuutio voidaan viedä reiän läpi valmiiksi asennettuna. Tämä helpottaa todella ahtaissa paikoissa, jossa asennustilaa ei muuten olisi.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	CSA, UL
IP-luokka	IP20
Koko	HIFF
Liitäntä	IDC
Max. johdinala	0,325 mm ²
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. johdinala	0,259 mm ²
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Napaluku	8
Pakkausko	1 kpl
RJ45-porttien lukumäärä	1
Tyyppi	Naaras, RJ45

