OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HA-VIS PRELINK ETHERNET-LIITINMODUULI

20820010001
preLink RJ45 Jack HIFF-sarja AWG 22/23



Pushing Performance
Since 1945

- Moduulijärjestelmä RJ45:lle
- Profinet hyväksytty
- IP20 - IP67
- RJ45, M12, PushPull
- PoE ja PoE+ yhteensopiva

TUOTEKUVAUS

HARTING tuo jälkimuokattavuuden Ethernet-liittimiin preLink®:n avulla. Johtimet asennetaan terminaalikuutioon ja puristetaan puristustyökalulla kiinni. Puristuksen aikana IDC eli veitsileikkuri tekee työnsä ja luo kontaktin kontaktipisteen ja johtimien välille. Terminaalikuution asennuksen jälkeen voidaan valita halutut kuoret liittimelle. preLink®-sarjan suuri etu on, että liitinkasvoa voidaan vaihtaa myöhemmin esim. RJ45 -> M12. Asennus voidaan myös tehdä ennen läpivientiä, jolloin terminaalikuutio voidaan viedä reiän läpi valmiiksi asennettuna. Tämä helpottaa todella ahtaissa paikoissa, jossa asennustilaa ei muuten olisi.

TEKNISET TIEDOT

Liitäntä	IDC
Tyyppi	Naaras, RJ45
Napaluku	8
Koko	HIFF
Min. johdinala	259 mm²
Max. johdinala	325 mm²
RJ45-porttien lukumäärä	1
IP-luokka	IP20
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Pakkauskoko	1 kpl
Hyväksynnät	CSA, UL



