

## HA-VIS PRELINK ETHERNET-LIITINMODUULI

20821040001

PushPull RJ45 -pistoke



Pushing Performance  
Since 1945

- Moduulijärjestelmä RJ45:lle
- Profinet hyväksytty
- IP20 - IP67
- RJ45, M12, PushPull
- PoE ja PoE+ yhteensopiva



### TUOTEKUVAUS

HARTING tuo jälkimuokattavuuden Ethernet-liittimiin preLink®:n avulla. Johtimet asennetaan terminaalikuutioon ja puristetaan puristustyökalulla kiinni. Puristuksen aikana IDC eli veitsileikkuri tekee työnsä ja luo kontaktin kontaktipisteen ja johtimien väliin. Terminaalikuutioon asennuksen jälkeen voidaan valita halutut kuoret liittimelle. preLink®-sarjan suuri etu on, että liittimien voi vaihtaa myöhemmin esim. RJ45 -> M12. Asennus voidaan myös tehdä ennen läpivientiä, jolloin terminaalikuutio voidaan viedä reiän läpi valmiiksi asennettuna. Tämä helpottaa todella ahtaissa paikoissa, jossa asennustilaa ei muuten olisi.

### TEKNISEET TIEDOT

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Hyväksynnot              | CSA, UL               |
| IP-luokka                | IP65, IP67            |
| Liitäntä                 | IDC                   |
| Max. kaapelin halkaisija | 9,5 mm                |
| Max. käyttölämpötila     | 70 °C                 |
| Min. kaapelin halkaisija | 5 mm                  |
| Min. käyttölämpötila     | -40 °C                |
| Napaluku                 | 8                     |
| Pakkauskoko              | 1 kpl                 |
| RJ45-porttien lukumäärä  | 1                     |
| Rungon materiaali        | Metalli               |
| Tyyppi                   | Uros, Push-Pull, RJ45 |

