

HA-VIS PRELINK ETHERNET-LIITINMODUULI

20820020001

preLink RJ45 HAN 3A urosliitin



Pushing Performance
Since 1945

- Moduulijärjestelmä RJ45:lle
- Profinet hyväksytty
- IP20 - IP67
- RJ45, M12, PushPull
- PoE ja PoE+ yhteensopiva



TUOTEKUVAUS

HARTING tuo jälkimuokattavuuden Ethernet-liittimiin preLink®:n avulla. Johtimet asennetaan terminaalikuutioon ja puristetaan puristustyökalulla kiinni. Puristuksen aikana IDC eli veitsileikkuri tekee työnsä ja luo kontaktin kontaktipisteen ja johtimien väliin. Terminaalikuution asennuksen jälkeen voidaan valita halutut kuoret liittimelle. preLink®-sarjan suuri etu on, että liittimien kuoria voidaan vaihtaa myöhemmin esim. RJ45 -> M12. Asennus voidaan myös tehdä ennen läpivientiä, jolloin terminaalikuutio voidaan viedä reiän läpi valmiiksi asennettuna. Tämä helpottaa todella ahtaissa paikoissa, jossa asennustilaa ei muuten olisi.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnot	CSA, UL
IP-luokka	IP20
Koko	3A
Liitäntä	IDC
Max. kaapelin halkaisija	9 mm
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. kaapelin halkaisija	5 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Napaluku	8
Pakkauskoko	1 kpl
RJ45-porttien lukumäärä	1
Tyyppi	Uros, RJ45

