

M12 D-KOODATUT LIITINKAAPELIT

E11B03012M010

M12 välikaapeli D-kood. suora uros-suora naaras 1m

- Liittimet Profinet ja Ethernet-verkon kaapelointiin
- AWG22 Cat5e WSOR-kaapeli
- Kotelointiluokka IP67



TUOTEKUVAUS

M12 D-koodatut liittimet yhdessä CAT5e kaapelin kanssa soveltuvat Ethernet/IP ja Profinet kenttäväyläkaapelointiin. D-koodatut ovat 4-napaisia liittimiä ja kotelointiluokka on IP67. Profinet kaapelit ovat häiriösuojattuja 2x2x0,34mm² kokoisilla johtimilla. Kaapelin vaipan väri on vihreä. Profinet kaapeleita voi käyttää myös Ethernet/IP kaapeloinnissa.

TEKNISET TIEDOT

Halogeeniton	Ei
Hitsausroiskeiden kestävyys	kyllä
Hyväksynnät	CSA
Häiriösuojattu	Kyllä
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,34 mm ²
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Kaapelin pituus	1 m
Kaapelin väri	Vihreä
Kenttäväylä	ProfiNet
Koodaus	D
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Liitin	M12
Liitin 1	Suora naaras
Liitin 2	Suora uros
Liitäntä	M12
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C

Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	60 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-20 °C
Max. jännite DC	30 V
Max. virta	1,5 A
Napaluku	4
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Valmistajan osanumero	1300488179

WIRING DIAGRAM

