OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HAN 3A RJ45

09451151100
Male insert 3A METAL RJ45 IP67



Pushing Performance
Since 1945

- IP65 / IP67
- Pistoke IDC-liitäntää varten
- Kotelo patch-kaapelille

TUOTEKUVAUS

Kun tarvitset datansiirrolle korkean tiiveysluokan suojausta, on HARTING HAN® 3A RJ45 oikea vaihtoehto! Sisäosalla pystyt valitsemaan joko Cat 5 tai Cat 6 kaistanleveyden. Liitäntämuoto on IDC eli liittimessä on pienet veitset, jotka leikkaavat johtimen vaipan auki ja kontakti saadaan muodostettua johtimen ja pinnin välille. Ulkokuoreksi voit valikoida joko muovisen tai metallisen version.

TEKNISET TIEDOT

Liitäntä	IDC
Napaluku	4
Koko	3A
Min. johdinala	0,22 mm²
Max. johdinala	0,32 mm²
Tiedonsiirtonopeus	100 Mbit/s
RJ45-porttien lukumäärä	1
Materiaali	Alumiini
IP-luokka	IP65, IP67
Min. kaapelin halkaisija	5 mm
Max. kaapelin halkaisija	9 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C