

HAN 3A RJ45

09451251560

RJ45-liitin HAN 3A 10G Cat6 muovinen



Pushing Performance
Since 1945

- IP65 / IP67
- Pistoke IDC-liitäntää varten
- Kotelo patch-kaapelille



TUOTEKUVAUS

Kun tarvitsset datansiirrolle korkean tiiveysluokan suojausta, on HARTING HAN® 3A RJ45 oikea vaihtoehto! Sisäosalla pystyt valitsemaan joko Cat 5 tai Cat 6 kaistanleveyden. Liitäntämuoto on IDC eli liittimessä on pienet veitset, jotka leikkaavat johtimen vaipan auki ja kontakti saadaan muodostettua johtimen ja pinnan välille. Ulkokuoreksi voit valikoida joko muovisen tai metallisen version.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65, IP67
Koko	3A
Liitäntä	IDC
Materiaali	Polykarbonaatti
Max. johdinala	0,32 mm ²
Max. kaapelin halkaisija	9 mm
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. johdinala	0,1 mm ²
Min. kaapelin halkaisija	5 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Napaluku	8
RJ45-porttien lukumäärä	1
Tiedonsiirtonopeus	10000 Mbit/s