

## M12 D-KOODATUT LIITINKAAPELIT

E11A06012M005

M12 välik. su uros-su uros D-kood. 0,5m

- Liittimet Profinet ja Ethernet-verkon kaapelointiin
- AWG22 Cat5e WSOR-kaapeli
- Kotelointiluokka IP67



### TUOTEKUVAUS

M12 D-koodatut liittimet yhdessä CAT5e kaapelin kanssa soveltuvat Ethernet/IP ja Profinet kenttäväyläkaapelointiin. D-koodatut ovat 4-napaisia liittimiä ja kotelointiluokka on IP67. Profinet kaapelit ovat häiriösuojattuja 2x2x0,34mm<sup>2</sup> kokoisilla johtimilla. Kaapelin vaipan väri on vihreä. Profinet kaapeleita voi käyttää myös Ethernet/IP kaapeloinnissa.

### TEKNISET TIEDOT

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Halogeeniton                              | Ei                   |
| Hitsausroiskeiden kestävyys               | kyllä                |
| Hyväksynnät                               | CSA                  |
| Häiriösuojattu                            | Kyllä                |
| IP-luokka                                 | IP67                 |
| Johdinala                                 | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Johdinmerkintä                            | Värikoodattu         |
| Kaapelin materiaali                       | TPU (WSOR)           |
| Kaapelin pituus                           | 0,5 m                |
| Kaapelin väri                             | Vihreä               |
| Kenttäväylä                               | ProfiNet             |
| Koodaus                                   | D                    |
| Kosketinmateriaali                        | Kullattu             |
| LED-indikointi                            | Ei                   |
| Liitin                                    | M12                  |
| Liitin 1                                  | Suora uros           |
| Liitin 2                                  | Suora uros           |
| Liitäntä                                  | M12                  |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -40 °C               |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 60 °C                |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -20 °C     |
| Max. jännite DC                           | 30 V       |
| Max. virta                                | 1,5 A      |
| Napaluku                                  | 4          |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön                 | Kyllä      |
| Valmistajan osanumero                     | 1201088303 |

