



PINTATUTKA NESTEILLE

1208

1208AGBLE

Radar 1208 IO-link/BT/4-20mA G1 1/2"



- Kompakti ja kestävä rakenne haastaviin ympäristöihin
- Helppo konfigurointi tabletilla/puhelimella Bluetoothin kautta
- 4-20 mA HART tai 4-20 mA, IO-Link
- Mittausalue 0-15 metriä
- Saatavilla EX luokiteltuna

TUOTEKUVAUS

Rosemount 1208-sarja mittaa tarkasti ja luotettavasti pinnankorkeuden sekä tilavuusvirran avokanavissa. Tämä tutka on suunniteltu eristysesti vesiprosessien mittaamiseen, mutta se soveltuu myös muiden nesteiden pinnankorkeuden mittaamiseen tavanomaisissa kemian sovelluksissa.

Rosemount 1208 käyttää jatkuvaa 80GHz taajuusmoduloitua tutkatekniologiaa kompaktissa PVDF kotelossa ja se on saatavilla juomavesi hyväksynnällä. Kotelo on suunniteltu kestämaan ulko-olosuhteet. Rosemoun 1208 pintatutka kommunikoi langattomasti Bluetoothin kautta, 4-20mA HART tai IO-Linkin kautta ja asennusta varten on saatavilla laaja valikoima asennustarvikkeita jolloin se on helposti integroitavissa uusiin ja jo olemassa oleviin kohteisiin.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Yläasennettu
IP-luokka	IP68, IP67, NEMA Type 4X
Materiaali	PVDF
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
Sertifikaatti	EX Zon 2
Signaalityyppi	4-20 mA