

TÄHTI/KOLMIORELE JA PÄÄSTÖHIDAS RELE ILMAN APUJÄNNITETTÄ

R- ja T-sarja

88865265

Aikarele TK2R1 päästöhidas 24 V DC/24-240 V AC

- 22, mm leveä aikarele DIN-kiskoon
- Tähti/kolmioarele ja päästöhidas aikarele ilman apujännitettä
- Lähtönä yksi tai kaksi 8 A vaihtokosketinrelettä
- Syöttöjännite 24 VDC / 24-240 VAC



TUOTEKUVAUS

Tähti/kolmioarele ja päästöhidas rele ilman apujännitettä ovat DIN-kiskoasenteisia ja lähtönä on yksi tai kaksi 8 A vaihtokosketinrelettä. Aika-alue on säädettävissä 0,1 sekunnista 100 tuntiin laitteen etupuoella olevan valintakytkimen ja potentiometrin avulla. Releen leveys on 22mm.

TEKNISET TIEDOT

Aika-alue	0,6-160 s
Asennus	DIN-kiskoon
Avautumisviive	120 ms
Etupaneelin IP-luokka	IP50
Hyväksynnät	CE, Lloyd's, RoHS, UL
Johdinala holkilla	2 x 1,5 mm ²
Johdinala ilman holkia	2 x 2,5 mm ²
Katkaisukyky	2000 VA / 80W
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. kytkentävirta	8 A
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. varastointilämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-30 °C

Monitoimi	Ei
Sulkeutumisviive	30 ms
Syöttöjännite	24V DC / 24-240V AC
Tehonkulutus	0,6 W
Toiminta	K - Päästöhidas ilman apujännitettä
Toistotarkkuus	0,5 %
Ulostulo	Rele - kaksi vaihtokosketinta

