

AIKARELE 1-NAPAINEN DIN-KISKOON

M-sarja

88827105

Aikarele MUR1 monitoimi 24 V DC/ 24-240 V AC
(2719039)

- 17,5 mm leveä aikarele DIN-kiskoon
- Yksi- tai monitoiminen
- Aika-alue 0,1 s - 100 h
- Useita jännitealueita
- Lähtönä 8 A vaihtokärkirele



TUOTEKUVAUS

Perusmalleissa yhteensä 12 aikatoimintoa. Valittavissa monitoimiaikarele (10 toimintoa) tai yhden toiminnon aikareleet. Kaikissa malleissa kuorman kytkeminen ohjaussisäänmenon rinnalle on sallittu. Ajan ja toiminnon asetukset etulevyssä. Toimintakaaviot ja kytkentäohjeet releen kyljessä. Asennus DIN-kiskoon. UL ja CSA.

LISÄKSI MXR1-monitoimireleessä on 9 perustoimintoja täydentävää aikatoimintoa.

TEKNISET TIEDOT

Aika-alue	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Asennus	DIN-kiskoon
Avautumisviive	120 ms
Etupaneelin IP-luokka	IP50
Hyväksynnät	CE, Lloyd's, RoHS, UL
Johdinala holkillä	2 x 1,5 mm ²
Johdinala ilman holkkia	2 x 2,5 mm ²
Katkaisukyky	2000 VA / 80W
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. kytkentävirta	8 A
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. varastointilämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C

Min. varastointilämpötila	-30 °C
Monitoimi	Kyllä
Sulkeutumisviive	30 ms
Syöttöjännite	24V DC / 24-240V AC
Tehonkulutus	0,6 W
Toiminta	A - vetohidas, Ac - veto-/päästöhidas, At - vetohidas muistilla ja salpa-toiminnolla, B - säädettävä pulssiaika, Bw - säädettävä pulssi sulkeutuvasta ja avautuvasta ohjauksesta, C - päästöhidas, D - vilkku OFF-aloituksella, Di - vilkku ON-aloituksella, H - käänteinen vetohidas, Ht - käänteinen vetohidas muistilla ja salpa-toiminnolla
Toistotarkkuus	0,5 %
Ulostulo	Rele - yksi vaihtokosketin

