

AIKARELE 1-NAPAINEN DIN-KISKOON

M-sarja

88827125

Aikarele MBR1 24 V DC/ 24-240 V AC

- 17,5 mm leveä aikarele DIN-kiskoon
- Yksi- tai monitoiminen
- Aika-alue 0,1 s - 100 h
- Useita jännitealueita
- Lähtönä 8 A vaihtokärkirele



TUOTEKUVAUS

Perusmalleissa yhteensä 12 aikatoimintoa. Valittavissa monitoimioaikarele (10 toimintoa) tai yhden toiminnon aikareleet. Kaikissa malleissa kuorman kytkeminen ohjauksisäänmenon rinnalle on sallittu. Ajan ja toiminnon asetukset etulevyssä. Toimintakaaviot ja kytkentäohjeet releen kyljessä. Asennus DIN-kiskoon. UL ja CSA.

LISÄKSI MXR1-monitoimireleessä on 9 perustoimintoja täydentävää aikatoimintoa.

TEKNISET TIEDOT

Aika-alue	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Asennus	DIN-kiskoon
Avautumisviive	120 ms
Etupaneelin IP-luokka	IP50
Hyväksynnät	CE, Lloyd's, RoHS, UL
Johdinala holkillä	2 x 1,5 mm ²
Johdinala ilman holkkia	2 x 2,5 mm ²
Katkaisukyky	2000 VA / 80W
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. kytkentävirta	8 A
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. varastointilämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C

Min. varastointilämpötila	-30 °C
Monitoimi	Ei
Sulkeutumisviive	30 ms
Syöttöjännite	24V DC / 24-240V AC
Tehonkulutus	0,6 W
Toiminta	B - säädettävä pulssi aika
Toistotarkkuus	0,5 %
Ulostulo	Rele - yksi vaihtokosketin

