

SLO-RELEET DC-KUORMILLE

SLO220CRA5

Lähtörele 220V DC/0-350V DC 5A (2719125)

- Galvaaninen erotus 4 kV, 8 mm pintaväli
- Kuormajännite jopa 350 V DC
- Induktiivisille ja resistiivisille kuormille
- LED-tilanäyttö



TUOTEKUVAUS

Releitä käytetään liityntänä ohjausjärjestelmien ja DC-kuormien välillä. Releet kestävät induktiivisia kuormia ja suuria DC-jännitteitä pienellä kuormanrajoituksella mekaanisiin releisiin verrattuna, mikä takaa pitkän käyttöiän. Jos kuorman yli kytketään diodi (esim. 1N4007), voidaan käyttää nimellisvirtaa myös suurilla induktiivisilla kuormilla. (Poiskytkentäaika pitenee diodia käytettäessä). Releissä ei ole lainkaan mekaanisia osia, mikä takaa erittäin luotettavan ja pitkäikäisen toiminnan. Sisäänrakennettu häiriönvaimennus huolehtii luotettavasta toiminnasta myös vaativissa sähköympäristöissä. Häiriönvaimennuksen ansiosta suojaamattomat signaalijohtimet voi vetää kuormakaapelien rinnalla esim. kaapelihyllyillä yli 1,5 km:n matkan kapasitiivisen ylikuulumisen vaikuttamatta releeseen.

Delconin DC-kuormille tarkoitetut välireleet on ratkaisu, kun pitää:

- Katkaista induktiivisia kuormia
- Katkaista korkeita DC-jännitteitä
- Toimia luotettavasti
- Kytkeä nopeasti

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE, UL
Jännitehäviö	0,6 V
Kuormitusvirta	5 A
Kyt kentäaika	0,3 ms
Leveys	12,5 mm
Materiaali	PBT
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. lähtöjännite DC	350 V
Max. ohjausjännite DC	265 V

Max. ohjausvirta	12 mA
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. ohjausjännite DC	190 V
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Napaluku	1
Nimellinen tulojännite	220
Paino	40 g
Peak current	20 A (10 ms)
Päästöaika	0,3 ms
Päästöjännite	120 V
Sisäinen virrankulutus	9 mA
Tuloimpedanssi	1,3 kΩ
Vetojännite	170 V
Vuotovirta	1 mA
Väri	Punainen

