

SSR370H-SARJAN 3-VAIHEINEN PUOLIOHDERELE, 10-40 A AC

SSR370H-25600AS

3-vaiheinen puolijohderele, 25A, 600 VAC, in 4-32 VDC

- 3 x 10-40 A AC
- Integroitu jäähdytyslevy
- DIN-kiskoasennus
- Nollavolttiaktivointi



TUOTEKUVAUS

SSR370H-sarjan releet ovat kompakteja sisältäen integroidun jäähdytyslevyn ja DIN-kiskokiinnikkeen. Sarjaan kuuluu 10A, (20A), 25 A ja 40 A AC mallit. Ne on suojattu sisäänrakennetuilla varistoreilla. Releet ovat DC-ohjattuja, nollavolttikytkeäisiä ja tarkoitettu resistiivisille kuormille. Ohjausjänniteliitin on releen päällä.

KUORMITETTAVUUS

Malli	Maksimivirta/keskuksen lämpötila			
	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C
SSR370H-10600	10 A	10 A	7 A	4 A
SSR370H-20600	23 A	20 A	15 A	10 A
SSR370H-25600	30 A	25 A	19 A	13 A
SSR370H-40600	40 A	40 A	28 A	18 A

TEKNISET TIEDOT

TULO

Min. ohjausjännite DC	4 V
Max. ohjausjännite DC	32 V
Päästöjännite	2 V

LÄHTÖ

Napaluku	3
Max. kuormitusvirta AC	25 A
Max. lähtöjännite AC	600 V
Min. lähtöjännite AC	48 V
I2t-arvo	1404 A²s
Min. kuormitusvirta	160 mA
Taajuus	50-60 Hz
Jännitehäviö I _{max}	1,2 V
Max. verkkotaajuus	60 Hz
Min. verkkotaajuus	50 Hz
Päästöaika	10 ms
Kytkentäaika	10 ms
Vuotovirta	1 mA
Huippujännite (ei toistuva)	1200 V
Peak current	530

YLEISET TIEDOT

Leveys	65 mm
IP-luokka	IP20
Eristysjännite in/out	5000 V
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Paino	0,71 kg

