

## SSR170H-SARJA, 1-VAIHEINEN PUOLIJOHDERELE, 25 A AC DIN- KISKOON

SSR170H-25600AS

Puolijohderele 25 A / 48 - 600 V AC, DC-ohjaus 4-32 V,  
integroitu jäähdytyslevy

- Lähtö 25 A AC / 48-600 V AC
- Leveys 17,8 mm
- Integroitu jäähdytyslevy ja DIN-kiskokiinnike
- LED-indikointi ohjauksesta
- Nollavolttiaktivointi



### TUOTEKUVAUS

Elcon SSR170H-sarjan 25 A AC puolijohderele on 17,8 mm leveä. Siinä on integroitu jäähdytyslevy ja DIN-kiskokiinnike. Rele on nollapistekytävä ja siinä on sisäänrakennettu ylijännitesuojaus.

## TEKNISET TIEDOT

### TULO

Min. ohjaujännite DC	4 V
Max. ohjaujännite DC	32 V
Min. ohjauvirta	8 mA
Max. ohjauvirta	12 mA
Päästöjännite	2 V

### LÄHTÖ

Napaluku	1
Max. kuormitusvirta AC	25 A
Max. lähtöjännite AC	600 V
Min. lähtöjännite AC	48 V
I <sup>2</sup> t-arvo	1350 A <sup>2</sup> s
Min. kuormitusvirta	165 mA
Jännitehäviö I <sub>max</sub>	1,2 V
Max. verkkotaajuus	60 Hz

<b>Min. verkkotaajuus</b>	50 Hz
<b>Päästöaika</b>	10 ms
<b>Kytkeäaika</b>	10 ms
<b>Vuotovirta</b>	1 mA
<b>Huippujännite (ei toistuva)</b>	1200 V
<b>Huippuvirta</b>	520

## YLEISET TIEDOT

<b>Leveys</b>	17,8 mm
<b>Hyväksynät</b>	CSA, UL
<b>Eristysjännite in/out</b>	5000 V
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-40 °C
<b>Max. käyttölämpötila</b>	80 °C
<b>Min. varastointilämpötila</b>	-40 °C
<b>Max. varastointilämpötila</b>	130 °C
<b>Paino</b>	300 g