



A-SARJAN ÄÄNIGENERAATTORIT

874060405

ASS-P Äänigeneraattori 103dB/8 ääntä, 24 V AC/DC

- IP66
- 127 dB asti
- 8, 32 tai 63 ääntä valittavissa
- Voidaan yhdistää Q-sarjan varoitusvaloihin
- 3 ääntä ulkoisesti ohjattavissa



TUOTEKUVAUS

Kestävät ja tehokkaat äänihälyttimet ovat suunniteltu käytettäväksi teollisuus, prosessi, palohälytys sekä laivasovelluksissa. Hälyttimissä on jopa 63 erilaista ääntä. Hälyttimet voidaan asentaa suoraan seinälle tai tasolle. Kaapeliläpivienti voidaan asentaa pohjaan tai sivulle. A-sarjan hälyttimet voidaan yhdistää muiden A- ja Q-sarjan moduleiden kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Halkaisija	94 mm
IK-luokka	9
IP-luokka	IP66
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Punainen
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,1 A
Max. syöttöjännite AC/DC	26,4 V
Max. taajuus	4600 Hz
Max. äänenpaine	108 dB
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. nimellisvirta	0,1 A
Min. syöttöjännite AC/DC	21,6 V

Min. taajuus	500 Hz
Paino	300 g
Syöttöjännite	24 V
Äänen valinta	Kyllä
Äänien määrä	8 kpl

