



## VALOTORNI PC7, Ø 70 MM

910034405

PC7DR, pyörivä kirkas 24V (2306429)

- Modulaarinen valotorni, Ø 70 mm
- Jopa 6 kertaa kirkkaampi kuin vastaavat valotornit
- Patentoidun kytkentätavan ansiosta korkeus jopa 7 moduulia
- Monipuoliset toiminnot avaa uusia mahdollisuuksia



### TUOTEKUVAUS

Tilatessasi PC7-valotorneja on huomioitava, että jokaista erillistä kokoonpanoa kohden on valittava sopiva kytkentämoduuli. Poikkeuksena M12-liittimillä varustetut kannat PC7MC5 ja PC7MC8, joissa kytkentämoduuli on kiinteästi asennettu.

24 V AC/DC :

PC7BLV

110-240V AC :

PC7BHV3 (Jos valotornissa on 3 tai vähemmän moduuleita)

PC7BHV7 (Jos valotornissa on yli 3 moduulia)

;

### TEKNISET TIEDOT

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Halkaisija           | 70 mm  |
| IP-luokka            | IP66   |
| Kotelon väri         | Musta  |
| Linssin väri         | Kirkas |
| Max. käyttölämpötila | 70 °C  |
| Max. nimellisvirta   | 0,04 A |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C |
| Paino                | 89 g   |
| Syöttöjännite        | 24 V   |
| Valonlähde           | LED    |

