



VALOTORNI PC7, Ø 70 MM

910122405

PC7DFB, top strobo punainen 24V (2306443)

- Modulaarinen valotorni, Ø 70 mm
- Jopa 6 kertaa kirkkaampi kuin vastaavat valotornit
- Patentoidun kytkentätavan ansiosta korkeus jopa 7 moduulia
- Monipuoliset toiminnot avaa uusia mahdollisuuksia



TUOTEKUVAUS

Tilatessasi PC7-valotornejä on huomioitava, että jokaista erillistä kokoonpanoa kohden on valittava sopiva kytkentämoduuli. Poikkeuksena M12-liittimillä varustetut kannat PC7MC5 ja PC7MC8, joissa kytkentämoduuli on kiinteästi asennettu.

24 V AC/DC :

PC7BLV

110-240V AC :

PC7BHV3 (Jos valotornissa on 3 tai vähemmän moduuleita)

PC7BHV7 (Jos valotornissa on yli 3 moduulia)

•

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija	70 mm
IP-luokka	IP66
Kotelon väri	Musta
Linssin väri	Punainen
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. nimellisvirta	0,19 A
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Paino	86 g
Syöttöjännite	24 V

Valon tyyppi	Vilkkuva, Kaksoissalama, Punainen LED
---------------------	---------------------------------------

Valon tyyppi	Vilkkuva, Kaksoissalama, Punainen LED
---------------------	---------------------------------------

Valonlähde	LED
------------	-----

Valonlähde	LED
------------	-----

