



## AUER ÄÄNIHÄLYTIN, DHH 300000105

- Kovaääninen hälytin, 105dB
- Zone 1, 2, 21 ja 22
- IP66, -20 °C...+75 °C



### TUOTEKUVAUS

Kovaääninen hälytin, jota voidaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla 1 ja 2.  
Runko on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyesterista.

### TEKNISET TIEDOT

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Asennus               | Itsenäinen          |
| Halkaisija            | 190mm               |
| IP-luokka             | IP66                |
| Johdinkoko            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kotelon väri          | Musta RAL 9005      |
| Max. käyttölämpötila  | 70 °C               |
| Max. nimellisvirta    | 0,65 A              |
| Max. syöttöjännite AC | 26,4 V AC           |
| Max. äänenpaine       | 105 dB              |
| Min. käyttölämpötila  | -50 °C              |
| Min. nimellisvirta    | 0,65 A              |
| Min. syöttöjännite AC | 20,4 V AC           |
| Paino                 | 5500 g              |
| Syöttöjännite         | 24 V                |

|               |       |
|---------------|-------|
| Äänen valinta | Ei    |
| Äänien määrä  | 1 kpl |