



AUER HÄLYTYSTORVI, MHPT

301100113

mHPT Hälytystorvi 230 V AC ATEC,T5

- Tehokas hälytystorvi
- Zone 1 ja 2
- Eristysluokka II
- IP54, -20 °C...+70 °C



TUOTEKUVAUS

Kovaääninen hälytin, jota voidaan käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla 1 ja 2.

Iskunkestävä kotelo.


Eristysluokka II

DC-malleissa elektroninen virrankatkaisin.

TEKNISET TIEDOT

Materiaali, kotelo	Polykarbonaatti, mustaRAL 9005
Johdinkoko	M 2,5 mm²
Kaapelin läpivienti	Holkkitiiviste M20x1,5
Asennus	Torvi alaspäin
Eristysluokka	II
Ex	II 2 G Ex e mb II T5 -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C (AC-Mod.) -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (DC-Mod.)

MITAT



TILAUSNUMEROT

Lämpötila-alue T5

Tilausnumero	Kuvaus	Jännite	Virta (A)
301100005	mHPT, hälytystorvi	24 V DC	0,3
301100110	mHPT, hälytystorvi	115 V AC	0,15
301100113	mHPT, hälytystorvi	230 V AC	0,07

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP54
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Musta
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,07 A
Max. syöttöjännite AC	253 V AC
Max. äänenpaine	108 dB
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. nimellisvirta	0,07 A
Min. syöttöjännite AC	207 V AC
Min. äänenpaine	108 dB
Paino	500 g
Äänien määrä	1 kpl

