



PANEELIASENNETTAVAT SUMMERIT Ø22 MM

814500310

- Korkeaääninen paneelisummeri
- Säädetty äänen voimakkuus (ESG/ESM)
- 3 valittavaa äänisignaalia (ESG)
- Asennus 22,5 mm tai 30,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

Paneeliasennettava summeri laajalla jännitealueella ja korkealla kotelointiluokalla, IP65. Asennuspistoke ruuviliittimillä. Asennus 22 mm aukkoon.

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija	65 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kaapelin läpivienti	Asennuspistoke ruuviliittimillä
Kotelon väri	Musta
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,042 A
Max. syöttöjännite AC	140 V AC
Max. taajuus	3300 Hz
Max. äänenpaine	105 dB
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. syöttöjännite AC	75 V AC
Min. taajuus	50 Hz
Min. äänenpaine	85 dB

Moduulien lukumäärä	0 kpl
Paino	65 g
Äänien määrä	3 kpl


The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																					
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	
50	36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	
100																						
200																						
500																						

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer,
(ej ESK.)



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																					
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	
50	36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	
100																						
200																						
500																						

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer,
(ej ESK.)

