



PINTA-ASENNETTAVA SUMMERI BU1 JA PANEELIASENNETTAVA SUMMERI BU2/BU3

B100520404

BU2 summeri 12 V AC/DC, 90 dB

- 90-108 dB
- BU1 IP66, BU2/3 IP54
- Nopea ja helppo asennus



TUOTEKUVAUS

BU1

Pinta-asennettava korkeääninen summeri korkealla IP-luokalla. Summeri toimitetaan 2,25 metrin kaapelilla.

BU2/3

Pieni paneeliasennettava summeri lattaliittimillä. Äänen voimakkuutta voidaan helposti säätää etupuolelta (~10 dB).

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Halkaisija	43 mm
IP-luokka	IP54
Kaapelin läpivienti	Ruuviliittimet
Kotelon väri	Musta
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. nimellisvirta	0,02 A
Max. syöttöjännite AC/DC	16 V
Max. taajuus	3500 Hz
Max. äänenpaine	90 dB
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. nimellisvirta	0,02 A
Min. syöttöjännite AC/DC	6 V
Min. taajuus	2500 Hz
Min. äänenpaine	80 dB

Paino	35 g
Syöttöjännite	12 V
Äänen valinta	Kyllä
Äänien määrä	1 kpl

