



PC7 TARVIKKEET

910773313

PC7BHV7, kytkentä 7 moduulille, 110-240V (2306472)

- M12-kannat, 5- ja 8-nap.
- IO-link, AS-Interface
- Pohja- ja seinäasennus
- Putkikannat



TUOTEKUVAUS

PC7 valotornin mukauttaminen eri käyttökohteisiin on helppoa sivulla esitetyillä tarvikkeilla. Asennuskantavaihtoehtoja löytyy pohja- ja seinäasennukseen, M12-liittimillä ja IO-link- tai ASi-väyläohjattuina. Tilatessasi PC7-valotorneja on huomioitava, että jokaista erillistä kokoonpanoa kohden on valittava sopiva kytkentämoduuli. Poikkeuksena M12-liittimillä varustetut kannat PC7MC5 ja PC7MC8, joissa kytkentämoduuli on kiinteästi asennettu.

24 V AC/DC :

PC7BLV

110-240V AC :

PC7BHV3 (Jos valotornissa on 3 tai vähemmän moduuleita)

PC7BHV7 (Jos valotornissa on yli 3 moduulia)

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija	70 mm
IP-luokka	IP66
Kotelon väri	Musta
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. nimellisvirta	0,17 A
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Nimellisjännite	230 V AC