



VALOTORNI CT5, Ø 50 MM

915024005

CT5DF, LED kirkas monitoiminen moduuli 24V DC
(2306485)

- Modulaarinen valotorni, Ø 50mm
- Kustannustehokas ratkaisu 24 VDC sovelluksiin
- LED moduulit monitoimisena ja jatkuvana
- Valittavissa 6 väriä, äänimoduulit ja laaja valikoima asennuskantoja





TUOTEKUVAUS

Auer Signalin CT5-sarja on uudella teknologialla valmistettu kustannustehokas valomastosarja. Valotornin halkaisija on 50 mm ja asennuskantoihin voidaan kytkeä 5 moduulia. Vain 24 V DC käyttöjännitteellä toimiva mallisto soveltuu perinteisiin teollisuusautomaation ja laitevalmistajien merkinantotarpeisiin.



- Kustannustehokas modulaarinen 50 mm valomasto
- 24 V DC sovelluksiin
- Max. 5 moduulin asennus
- Polykarbonaatista valmistetut osat
- IP65 tiiveysluokka
- Monitoimiset ja jatkuvat LED moduulit 6 värillä
- Äänimoduuli on 8 ääninen, 95 dB äänenpaineen tuottava piezo-summeri
- Monipuoliset kantavaihtoehdot
- 5-napainen M12-kanta

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Linssin väri	Valkoinen
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,055 A
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Nimellisjännite	24 V DC
Paino	34 g
Valon tyyppi	Moniväri LED
Valonlähde	LED



STANDARD
NPT TUBE



STANDARD
NPT TUBE

