



## MODULAARINEN VAROITUSVALOSARJA Ø95MM "R"

850511405

RDM LED monitoiminen oranssi 24V AC/DC (7147150)

- 2 linssin korkeutta
- Modulaarinen - helppo huoltaa ja asentaa
- Monipuoliset toiminnot - jatkuva, vilkkuva, storobo, pyörivä, pulssi ja himmennys
- High performance-mallit optiona
- IP66



### TUOTEKUVAUS

Auer Signalin uusi modulaarinen R-sarja on luokkansa kirkkain merkkivalo. R-sarjan yksinkertaisen konseptin ja muotoilun kulmakiviä ovat modulaarisuus, toiminnallisuus ja harkitut yksityiskohdat. Modulaarinen ja mukautuva sarja muodostuu halkaisijaltaan 95 mm:stä valomoduuleista ja asennuspohjista, joista löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin sovelluksiin. Modulaarisuuden myötä valojen asennus ja ylläpito on vaivatonta, ja lisäksi myös osalutetot ja varastointi ovat helpommin hallittavissa. Valot ja asennuspohjat on valmistettu polykarbonaatista. Vankan rakenteen IK08-luokan iskunkestävyys ja IP66-tiiveysluokka yhdistettynä laajaan käyttölämpötila-alueeseen mahdollistaa käytön kaikissa olosuhteissa. Yhdistelmähälytintä tarvitsevalle saatavilla on asennuspohja äänigeneraattorilla. Maksimissaan 103 dB:n äänenpaineen toistava ja 32 äänen katalogilla varustettu äänihälytintä riittää suurempiinkin ulko- ja sisätiloihin.

#### Modulaarisuus

Katso valikoimasta sopiva pohja, äänellä tai ilman ja valitse sovellukseenne sopivin valomoduuli laajasta valikoimasta. Pohjan valinnassa käyttöjännite tulee huomioida vain äänipohjan kohdalla.

#### Valomoduulit

R-sarja on saatavilla kahdella eri linssillä: korkea (124 mm) ja kompakti (68 mm). Korkea linssi on suunniteltu maksimoimaan sivusuuntainen valoteho. Kompakti linssi on puolestaan maitolasia (polykarbonaattia) ja se tarjoaa kauniin tasaisen valonjakauman koko linssin alalle. Tämä on erityisesti sisäkäyttöön sopiva jo muotokielellään huomiota herättävä merkkivalo.

1. Jatkuva valo on paras ja kustannustehokkain valinta yksinkertaisiin sovelluksiin, ja se on saatavilla kuudella eri linssin värillä (oranssi, punainen, kirkas, sininen, vihreä ja keltainen).
2. Monitoiminen valo tarjoaa yksinkertaisella ohjauslogiikalla liudan toimintoja, joista on helppo valita sovellukseenne sopivin. Toiminnot ovat jatkuva, vilkkuva, strobo, pyörivä, pulssi ja himmennys. Saatavilla kuudella eri linssin värillä (oranssi, punainen, kirkas, sininen, vihreä ja keltainen).
3. Monivärinen valo toistaa seitsemän väriä (punainen, keltainen, vihreä, sininen, magenta, turkoosi ja kirkas).



Monitoiminen valomoduuli on valittavissa lisäksi joko standarditai tehoversiona. Standardiversio on valovoimaltaan jo markkinoiden kärkeä, mutta mikäli halutaan ehdottomasti varmistaa merkkivalon näkyvyys kirkkaassa päivänvalossa tai pitkällä katseluetäisyyksillä, on hyvä valita tehoversio.

### TEKNISET TIEDOT

|            |       |
|------------|-------|
| Halkaisija | 95 mm |
| IK-luokka  | 8     |
| IP-luokka  | IP66  |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Jännitealue              | +/-10%         |
| Korkeus                  | 124 mm         |
| Kotelon väri             | Musta          |
| Käyttölämpötila          | -30°C ... 60°C |
| Leveys                   | 110 mm         |
| Linssin väri             | Oranssi        |
| Nimellinen käyttöjännite | 24 V AC/DC     |
| Nimellisvirta            | 910 mA         |
| Paino                    | 231 g          |
| Valon tyyppi             | Monitoiminen   |
| Valonlähde               | LED            |

|       | Red<br>[cd] | Amber<br>[cd] | Yellow<br>[cd] | Green<br>[cd] | Blue<br>[cd] | White<br>[cd] |
|-------|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| RDMUP | 118         | 226           | 400            | 127           | 43           | 450           |
| RDMHP | 37          | 116           | 179            | 68            | 14           | 190           |
| RDM   | 25          | 81            | 117            | 40            | 8            | 121           |





#### Single Colors

red  
amber/orange  
yellow  
green  
blue  
white

#### RDC/RDM RDM-HP

24,0 Cd 36,0 Cd  
61,3 Cd 101,7 Cd  
101,8 Cd 168,8 Cd  
46,4 Cd 76,9 Cd  
8,4 Cd 13,9 Cd  
111,0 Cd 184,0 Cd

|       | Red<br>[cd] | Amber<br>[cd] | Yellow<br>[cd] | Green<br>[cd] | Blue<br>[cd] | White<br>[cd] |
|-------|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| RDMUP | 118         | 226           | 400            | 127           | 43           | 450           |
| RDMHP | 37          | 116           | 179            | 68            | 14           | 190           |
| RDM   | 25          | 81            | 117            | 40            | 8            | 121           |



#### Single Colors

red  
amber/orange  
yellow  
green  
blue  
white

#### RDC/RDM RDM-HP

24,0 Cd 36,0 Cd  
61,3 Cd 101,7 Cd  
101,8 Cd 168,8 Cd  
46,4 Cd 76,9 Cd  
8,4 Cd 13,9 Cd  
111,0 Cd 184,0 Cd