



## VAROITUSVALOSARJA "P" Ø75 MM

860507405

PCH keltainen jatkuva/vilkkuva, LED 24 V AC/DC

- Ø75 mm merkkivalo LED- tai Xenon-tekniikalla
- Esijohdotettu (1m kaapeli), täysin tiivis rakenne, IP66 & IP67 / IK08
- Saatavilla korkealla ja matalalla linssillä



### TUOTEKUVAUS

P-sarjan merkkivalot

Esijohdotettu ja täysin tiivis rakenne korkealla suojaustasolla mahdollistaa P-sarjan valojen käytön ankarissakin olosuhteissa. Moderni LED- ja Xenon-tekniologia takaavat parhaan näkyvyyden kirkkaissakin olosuhteissa.

- 75mm halkaisija
- Saatavilla korkealla tai matalalla linssillä
- Korkea suojaustaso, IP66/67
- Esijohdotettu 1 metrin PUR-kaapelilla (poislukien PHM mallit)
- Ruostumattomat kiinnityspultit valmiina rungossa helpon asennuksen mahdollistamiseksi
- Mahdollisuus kustomoida kaapelin pituus/ominaisuudet sovellukseenne mukaan
- Alhainen vuoto- ja syöksyvirta mahdollistavat ohjauksen suoraan PLC:llä
- Tarvikkeilla voidaan asentaa myös vertikaalisesti tai putkikantaan

LED-versiot

- saatavilla seuraavilla toiminnoilla: jatkuva/vilkkuva, multi-strobo, jatkuva monivärinen (punainen, keltainen, vihreä)
- 6 eri väristä linssiä

Xenon-versiot

- 5 J strobo
- Jännitealueet 10-100 V AC/DC tai 230-240 V AC

### TEKNISET TIEDOT

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Halkaisija               | 75 mm          |
| IK-luokka                | 8              |
| IP-luokka                | IP67, IP66     |
| Korkeus                  | 101 mm         |
| Kotelon väri             | Musta          |
| Käyttölämpötila          | -30°C ... 60°C |
| Linssin väri             | Keltainen      |
| Nimellinen käyttöjännite | 24 V AC/DC     |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Nimellisvirta | 200 mA                |
| Paino         | 200 g                 |
| Valon tyyppi  | Vilkkuva, Jatkuva LED |
| Valonlähde    | LED                   |
| Vilkkutaajuus | 2 Hz                  |

