



## VAROITUSVALOSARJA "P" Ø75 MM

860504313

PCH kirkas jatkuva/vilkkuva, LED 230 V AC

- Ø75 mm merkkivalo LED- tai Xenon-tekniikalla
- Esijohdotettu (1m kaapeli), täysin tiivis rakenne, IP66 & IP67 / IK08
- Saatavilla korkealla ja matalalla linssillä



### TUOTEKUVAUS

P-sarjan merkkivalot

Esijohdotettu ja täysin tiivis rakenne korkealla suojaustasolla mahdollistaa P-sarjan valojen käytön ankarissakin olosuhteissa. Moderni LED- ja Xenon-teknologia takaavat parhaan näkyvyyden kirkkaissakin olosuhteissa.

- 75mm halkaisija
- Saatavilla korkealla tai matalalla linssillä
- Korkea suojaustaso, IP66/67
- Esijohdotettu 1 metrin PUR-kaapelilla (poislukien PHM mallit)
- Ruostumattomat kiinnityspultit valmiina rungossa helpon asennuksen mahdollistamiseksi
- Mahdollisuus kustomoida kaapelin pituus/ominaisuudet sovellukseenne mukaan
- Alhainen vuoto- ja syöksyvirta mahdollistavat ohjauksen suoraan PLC:llä
- Tarvikkeilla voidaan asentaa myös vertikaalisesti tai putkikantaan

LED-versiot

- saatavilla seuraavilla toiminnoilla: jatkuva/vilkkuva, multi-strobo, jatkuva monivärinen (punainen, keltainen, vihreä)
- 6 eri väristä linssiä

Xenon-versiot

- 5 J strobo
- Jännitealueet 10-100 V AC/DC tai 230-240 V AC

### TEKNISET TIEDOT

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Halkaisija               | 75 mm           |
| IK-luokka                | 8               |
| IP-luokka                | IP66, IP67      |
| Korkeus                  | 101 mm          |
| Kotelon väri             | Musta           |
| Käyttölämpötila          | -30°C ... 60°C  |
| Linssin väri             | Kirkas          |
| Nimellinen käyttöjännite | 230-240 V AC/DC |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Nimellisvirta | 65 mA                 |
| Paino         | 200 g                 |
| Valon tyyppi  | Vilkkuva, Jatkuva LED |
| Valonlähde    | LED                   |
| Vilkkutaajuus | 2 Hz                  |

