



VAROITUSVALOSARJA "P" Ø75 MM

861502313

PCL punainen jatkuva/vilkkuva, LED 230 V AC

- Ø75 mm merkkivalo LED- tai Xenon-tekniikalla
- Esijohdotettu (1m kaapeli), täysin tiivis rakenne, IP66 & IP67 / IK08
- Saatavilla korkealla ja matalalla linssillä



TUOTEKUVAUS

P-sarjan merkkivalot

Esijohdotettu ja täysin tiivis rakenne korkealla suojaustasolla mahdollistaa P-sarjan valojen käytön ankarissakin olosuhteissa. Moderni LED- ja Xenon-tekniologia takaavat parhaan näkyvyyden kirkkaissakin olosuhteissa.

- 75mm halkaisija
- Saatavilla korkealla tai matalalla linssillä
- Korkea suojaustaso, IP66/67
- Esijohdotettu 1 metrin PUR-kaapelilla (poislukien PHM mallit)
- Ruostumattomat kiinnityspultit valmiina rungossa helpon asennuksen mahdollistamiseksi
- Mahdollisuus kustomoida kaapelin pituus/ominaisuudet sovellukseenne mukaan
- Alhainen vuoto- ja syöksyvirta mahdollistavat ohjauksen suoraan PLC:llä
- Tarvikkeilla voidaan asentaa myös vertikaalisesti tai putkikantaan

LED-versiot

- saatavilla seuraavilla toiminnoilla: jatkuva/vilkkuva, multi-strobo, jatkuva monivärinen (punainen, keltainen, vihreä)
- 6 eri väristä linssiä

Xenon-versiot

- 5 J strobo
- Jännitealueet 10-100 V AC/DC tai 230-240 V AC

TEKNISEET TIEDOT

Halkaisija	75 mm
IK-luokka	8
IP-luokka	IP66, IP67
Korkeus	55 mm
Kotelon väri	Musta
Käyttölämpötila	-30°C ... 60°C
Linssin väri	Punainen
Nimellinen käyttöjännite	230-240 V AC

Nimellisvirta	31 mA
Paino	200 g
Valon tyyppi	Vilkkuva, Jatkuva LED
Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	2 Hz

