



## VALOMASTO MODULSIGNAL 50 MM

760005405

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C



### TUOTEKUVAUS

Valomastot ovat moduulirakenteisia. Jopa viisi moduulia, joissa on sama syöttöjännite voidaan yhdistellä vapaasti. Äänimoduuli voidaan asentaa maston päähän yksinään tai 1-4 valomoduulin kanssa. Valomoduuliin voidaan asentaa Ba15d hehkulamppu tai LED-lamppu. LED-lamput ovat erittäin pitkäikäisiä ja soveltuvat erinomaisesti vaativiin kohteisiin.

Moduulit on helppo asentaa bajonettilukituksen avulla. Lampun tai koko moduulin vaihto käy nopeasti kun koko mastoa ei tarvitse purkaa. Koska moduulit ja jalusta ovat kosketussuojatut, ne voidaan purkaa myös jännitteisenä. Jalustassa on 6-napainen liitin, joka on numeroitu 0-5:een, jossa 0=yhteinen ja 1-5= moduulien jännite

### TEKNISET TIEDOT

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Halkaisija            | 50 mm               |
| IP-luokka             | IP65                |
| Johdinkoko            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Lampun kanta          | B15d                |
| Linssin väri          | Sininen             |
| Max. käyttölämpötila  | 50 °C               |
| Max. syöttöjännite DC | 24 V DC             |
| Min. käyttölämpötila  | -25 °C              |
| Min. syöttöjännite DC | 12 V DC             |
| Moduulien lukumäärä   | 5 kpl               |
| Paino                 | 100 g               |

