



VALOMASTO ECO-MODUL 40 MM

902005900

ZLL, sininen, jatkuva valo, Ba15d

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehtoon perinteisille hehkulampuille. Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)
- LED multi strobo valo (multi flash)

Nopea ja helppokäyttöinen liitântekniikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Bajonetti
Halkaisija	40 mm
IP-luokka	IP66
Lampun kanta	Ba15d
Linssin väri	Sininen
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Moduulien lukumäärä	2 kpl
Paino	43 g
Syöttöjännite	250 V

Valon tyyppi

Hehkulamppu

Valonlähde

Hehkulamppu

