



VALOMASTO ECO-MODUL 40 MM

902032405

ZDF, punainen, strobo LED, 24 V AC/DC

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehtoon perinteisille hehkulampuille.

Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)
- LED multi strobo valo (multi flash)

Nopea ja helppokäyttöinen liitântekniikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Bajonetti
Halkaisija	40 mm
IP-luokka	IP66
Linssin väri	Punainen
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,065 A
Max. syöttöjännite AC/DC	26,4 V
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. nimellisvirta	0,035 A
Min. syöttöjännite AC/DC	21,6 V

Moduulien lukumäärä	2 kpl
Paino	43 g
Syöttöjännite	24 V
Valon tyyppi	Punainen LED
Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	1,4 Hz

