



## VALOMASTO ECO-MODUL 40 MM

902035405

ZDF, sininen, strobo LED, 24 V AC/DC

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



### TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehtoon perinteisille hehkulampuille.

Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)
- LED multi strobo valo (multi flash)

Nopea ja helppokäyttöinen liitântekniikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

### TEKNISEET TIEDOT

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Asennus</b>                  | Bajonetti |
| <b>Halkaisija</b>               | 40 mm     |
| <b>IP-luokka</b>                | IP66      |
| <b>Linssin väri</b>             | Sininen   |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>     | 60 °C     |
| <b>Max. nimellisvirta</b>       | 0,065 A   |
| <b>Max. syöttöjännite AC/DC</b> | 26,4 V    |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>     | -30 °C    |
| <b>Min. nimellisvirta</b>       | 0,035 A   |
| <b>Min. syöttöjännite AC/DC</b> | 21,6 V    |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Moduulien lukumäärä</b> | 2 kpl       |
| <b>Paino</b>               | 43 g        |
| <b>Syöttöjännite</b>       | 24 V        |
| <b>Valon tyyppi</b>        | Sininen LED |
| <b>Valonlähde</b>          | LED         |
| <b>Vilkkutaajuus</b>       | 1,4 Hz      |

