



## VALOMASTO ECO-MODUL 60 MM

901004900

YLL, kirkas, jatkuva valo, Ba15d

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



### TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehtoon perinteisille hehkulamputille.

Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)

LED jatkuva ja LED multi strobo moduulit teho LED:llä.

Nopea ja helppokäyttöinen liitäntäteknikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Asennus              | Bajonetti |
| Halkaisija           | 60 mm     |
| IP-luokka            | IP66      |
| Lampun kanta         | Ba15d     |
| Linssin väri         | Kirkas    |
| Max. käyttölämpötila | 60 °C     |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C    |
| Moduulien lukumäärä  | 2 kpl     |
| Paino                | 73 g      |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Syöttöjännite</b> | 250 V       |
| <b>Valon tyyppi</b>  | Hehkulamppu |
| <b>Valonlähde</b>    | Hehkulamppu |

