



## VALOMASTO ECO-MODUL 60 MM

901015405

YDC, sininen, jatkuva LED, 24 V AC/DC

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



### TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehtoon perinteisille hehkulamputille. Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)

LED jatkuva ja LED multi strobo moduulit teho LED:llä.

Nopea ja helppokäyttöinen liitäntäteknikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

### TEKNISET TIEDOT

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Asennus                  | Bajonetti |
| Halkaisija               | 60 mm     |
| IP-luokka                | IP66      |
| Linssin väri             | Sininen   |
| Max. käyttölämpötila     | 60 °C     |
| Max. nimellisvirta       | 0,033 A   |
| Max. syöttöjännite AC/DC | 26,4 V    |
| Min. käyttölämpötila     | -30 °C    |
| Min. nimellisvirta       | 0,022 A   |
| Min. syöttöjännite AC/DC | 21,6 V    |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Moduulien lukumäärä</b> | 2 kpl       |
| <b>Paino</b>               | 73 g        |
| <b>Syöttöjännite</b>       | 24 V        |
| <b>Valon tyyppi</b>        | Sininen LED |
| <b>Valonlähde</b>          | LED         |

