



VALOMASTO ECO-MODUL 60 MM

901072405

YFF-HP, punainen, multi strobo teho-LED, 24 V AC/DC

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehdon perinteisille hehkulampuille. Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)

LED jatkuva ja LED multi strobo moduulit teho LED:llä.

Nopea ja helppokäyttöinen liitäntätekniikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Bajonetti
Halkaisija	60 mm
IP-luokka	IP66
Linssin väri	Punainen
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,25 A
Max. syöttöjännite AC/DC	26 V
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. nimellisvirta	0,19 A
Min. syöttöjännite AC/DC	18 V

Moduulien lukumäärä	2 kpl
Paino	73 g
Syöttöjännite	24 V
Valon tyyppi	Punainen LED
Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	2,6 Hz

