



VALOMASTO ECO-MODUL 70 MM

900004900

XLL, kirkas, jatkuva valo, Ba15d

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehdon perinteisille hehkulampuille.

Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)

LED jatkuva/LED vilkkuva ja LED multi strobo moduulit teho LED:llä.

Nopea ja helppokäyttöinen liitântätekniikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Bajonetti
Halkaisija	70 mm
IP-luokka	IP66
Lampun kanta	Ba15d
Lampun teho	7 W
Linssin väri	Kirkas
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Moduulien lukumäärä	2 kpl

Paino	72 g
Syöttöjännite	250 V
Valon tyyppi	Hehkulamppu
Valonlähde	Hehkulamppu









