



VALOMASTO ECO-MODUL 70 MM

900017313

XDC, keltainen, jatkuva LED, 230 V AC (7147081)

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehdon perinteisille hehkulampuille. Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)

LED jatkuva/LED vilkkuva ja LED multi strobo moduulit teho LED:llä.

Nopea ja helppokäyttöinen liitântätekniikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Bajonetti
Halkaisija	70 mm
IP-luokka	IP66
Linssin väri	Keltainen
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,028 A
Max. syöttöjännite AC	253 V AC
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. nimellisvirta	0,027 A

Min. syöttöjännite AC 207 V AC

Moduulien lukumäärä 2 kpl

Paino 100 g

Syöttöjännite 230 V

Valon tyyppi Keltainen LED

Valonlähde LED









