



VALOMASTO ECO-MODUL 70 MM

900037313

XDF, keltainen strobo LED, 230 V AC

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehdon perinteisille hehkulampuille.

Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)

LED jatkuva/LED vilkkuva ja LED multi strobo moduulit teho LED:llä.

Nopea ja helppokäyttöinen liitântätekniikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Bajonetti
Halkaisija	70 mm
IP-luokka	IP66
Linssin väri	Keltainen
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,01 A
Max. syöttöjännite AC	253 V AC
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. nimellisvirta	0,01 A

Min. syöttöjännite AC	207 V AC
Moduulien lukumäärä	2 kpl
Paino	100 g
Syöttöjännite	230 V
Valon tyyppi	Keltainen LED
Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	1,4 Hz









