



VALOMASTO ECO-MODUL 70 MM

900055405

XDC-HP, sininen, jatkuva, teho LED, 24 V AC/DC

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehdon perinteisille hehkulampuille.

Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)

LED jatkuva/LED vilkkuva ja LED multi strobo moduulit teho LED:llä.

Nopea ja helppokäyttöinen liitântätekniikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Bajonetti
Halkaisija	70 mm
IP-luokka	IP66
Linssin väri	Sininen
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,2 A
Max. syöttöjännite AC/DC	30 V
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. nimellisvirta	0,17 A

Min. syöttöjännite AC/DC	18 V
Moduulien lukumäärä	2 kpl
Paino	100 g
Syöttöjännite	24 V
Valon tyyppi	Sininen LED
Valonlähde	LED









