



## VALOMASTO ECO-MODUL 70 MM

900066405

XDF-HP, vihreä strobo teho LED, 24 V AC/DC

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



### TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehtoon perinteisille hehkulampuille.

Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)

LED jatkuva/LED vilkkuva ja LED multi strobo moduulit teho LED:llä.

Nopea ja helppokäyttöinen liitântätekniikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

### TEKNISET TIEDOT

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Asennus                  | Bajonetti |
| Halkaisija               | 70 mm     |
| IP-luokka                | IP66      |
| Linssin väri             | Vihreä    |
| Max. käyttölämpötila     | 60 °C     |
| Max. nimellisvirta       | 0,265 A   |
| Max. syöttöjännite AC/DC | 30 V      |
| Min. käyttölämpötila     | -30 °C    |
| Min. nimellisvirta       | 0,26 A    |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Min. syöttöjännite AC/DC</b> | 18 V       |
| <b>Moduulien lukumäärä</b>      | 2 kpl      |
| <b>Paino</b>                    | 100 g      |
| <b>Syöttöjännite</b>            | 24 V       |
| <b>Valon tyyppi</b>             | Vihreä LED |
| <b>Valonlähde</b>               | LED        |
| <b>Vilkkutaajuus</b>            | 1,4 Hz     |









