



## VALOMASTO ECO-MODUL 70 MM

900072405

XFF-HP, punainen, multi strobo, teho LED, 24 V AC/DC

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Erinomainen hinta/laatusuhde



### TUOTEKUVAUS

Moderni valomasto sarja uudella LED-tekniikalla tarjoaa vaihtoehdon perinteisille hehkulampuille.

Täydellinen sarja kirkkaita LED-moduuleita eri toiminnoilla.

- LED jatkuva valo
- LED vilkkuva valo
- LED strobo valo (single flash)

LED jatkuva/LED vilkkuva ja LED multi strobo moduulit teho LED:llä.

Nopea ja helppokäyttöinen liitântätekniikka.

Kattava valikoima eri asennusvaihtoehtoja.

### TEKNISET TIEDOT

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Asennus</b>                  | Bajonetti |
| <b>Halkaisija</b>               | 70 mm     |
| <b>IP-luokka</b>                | IP66      |
| <b>Linssin väri</b>             | Punainen  |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>     | 60 °C     |
| <b>Max. nimellisvirta</b>       | 0,265 A   |
| <b>Max. syöttöjännite AC/DC</b> | 30 V      |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>     | -30 °C    |
| <b>Min. nimellisvirta</b>       | 0,26 A    |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Min. syöttöjännite AC/DC</b> | 18 V         |
| <b>Moduulien lukumäärä</b>      | 2 kpl        |
| <b>Paino</b>                    | 100 g        |
| <b>Syöttöjännite</b>            | 24 V         |
| <b>Valon tyyppi</b>             | Punainen LED |
| <b>Valonlähde</b>               | LED          |
| <b>Vilkkutaajuus</b>            | 2,6 Hz       |









