



VALOMASTO MODULSIGNAL 50 MM

750002900

VLL, punainen, jatkuva valo, Ba15d

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C



TUOTEKUVAUS

Valomastot ovat moduulirakenteisia. Jopa viisi moduulia, joissa on sama syöttöjännite voidaan yhdistellä vapaasti. Äänimoduuli voidaan asentaa maston päähän yksinään tai 1-4 valomoduulin kanssa. Valomoduuliin voidaan asentaa Ba15d hehkulamppu tai LED-lamppu. LED-lamput ovat erittäin pitkäikäisiä ja soveltuvat erinomaisesti vaativiin kohteisiin.

Moduulit on helppo asentaa bajonettilukituksen avulla. Lampun tai koko moduulin vaihto käy nopeasti kun koko mastoa ei tarvitse purkaa. Koska moduulit ja jalusta ovat kosketussuojatut, ne voidaan purkaa myös jännitteisenä. Jalustassa on 6-napainen liitin, joka on numeroitu 0-5:een, jossa 0=yhteinen ja 1-5= moduulien jännite

TEKNISEET TIEDOT

Halkaisija	50 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Musta RAL 9005
Lampun kanta	B15d
Linssin väri	Punainen
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. syöttöjännite AC	250 V AC
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. syöttöjännite AC	12 V AC
Min. syöttöjännite DC	12 V DC

Moduulien lukumäärä	5 kpl
Paino	100 g
Syöttöjännite	250 V